



7 soļi veiksmīgai gofrēto lokšņu montāžai

Tehniskā
rokasgrāmata



1. Uzglabāšana

Gofrētas loksnes un veidgabalus glabā sausā, vēdināmā, bez putekļiem brīvā vietā. sausā, sausā telpā uz koka paliktņiem atbilstoši lokšņu profilam. Krāsoti izstrādājumi ir aizliegti uzglabāt ārpus telpām (brīvā dabā), kur tie ir tieši pakļauti atmosfēras iedarbībai.




2. Vadība

Apstrādājot neiekotus izstrādājumus, krāsotā virsma ir jāaizsargā: nemetiet izstrādājumu, izņemot izstrādājumus no iepakojuma, tos nedrīkst stumt vai vilkt. Ar loksniem, kas garākas par 1 metru, jārikojas, kad tās tiek krautas kaudzē. jāpaņem ar rokām par abiem garuma stūriem abās pusēs.




3. Plānošana

Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku darba vietas organizāciju, iepriekš izplānojiet savu darbu. iesakām pirms darba uzsākšanas pārbaudīt vietējās plānošanas prasības, lai jums būtu visas nepieciešamās atļaujas un atbilstu visām prasībām. ievērojiet uzstādīšanas un drošības instrukcijām.




4. Īstenošana

Mēs iesakām gofrētās loksnes sagriezt un paātrināt, izmantojot piemērotus instrumentus. Izmantotajiem instrumentiem jābūt piemērotiem darbam ar fibrocementa izstrādājumiem, piem., šaurās lentes ar Bosch T141 HM tipa asmeni; ripzāģi utt. Visos gadījumos griešana un paātrināšana jāveic sausā vietā. Nekavējoties jānovāc zāģu skaidas un putekļi, kas rodas paātrināšanas laikā.




5. Atbalsta struktūra

Horizontālo koka balstu (spāru) minimālais šķērsriezums ir 50 x 50 mm attālumā no starp balstiem (spārēm) ir ne lielāks par 800 mm, visos pārējos gadījumos spāru šķērsriezums ir šāds aprēķina.



6. Vadlīnijas

Visos gadījumos jānodrošina vismaz 20 mm atstarpe. Nodrošiniet gaisa piekļuvi nogāzei nogāzes apakšdaļā un izplūdes atveri kores zonā.



7. Apstiprināšana

Loksnes uzstāda no apakšas uz augšu un no labās puses uz kreiso. Viļņotās loksnes nostiprina ar 6x100 mm skrūvēm. Sīki izstrādātas montāžas instrukcijas ir atrodamas mūsu tīmekļa vietnē.