

Relon poliestera caurspīdīgā loksne | Stabilit Europa – Polimeros

IEROBEŽOTA IZSTRĀDĀJUMA GARANTIJA – 5 gadi

Garantija

Ar šo vēstuli Stabilit piešķir ierobežotu garantiju katrai Relon poliestera caurspīdīgajai loksnei (I) pret dzeltēšanu un (II) gaismas caurlaidības defektiem. Katrai loksnei ir jāatbilst turpinājumā sniegtajām detalizētajām specifikācijām un ar nosacījumu, ka galalietotājs atbilst šajā garantijā noteiktajiem nosacījumiem.

Ir svarīgi ievērot, ka Relon poliestera loksne ir paredzēta laika apstākļu izturībai, taču tā nav nodilumizturīga. Jebkurš izstrādājuma nodilums vai saskare ar ķīmiskām vielām vai abrazīvām vielām atceļ garantiju. Šī garantija nesedz atkārtotas montāžas izdevumus vai citus tiešus vai netiešus zaudējumus, kas var rasties izstrādājuma atteices dēļ.

Šī garantija attiecas uz visu veidu konfigurāciju un standarta svara poliestera caurspīdīgajām loksņēm, ko pārdod Stabilit. Garantija neietver normālu izstrādājuma nodilumu un bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas, negadījumu, izstrādājuma modifikāciju, neautorizēta remonta vai citu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar ražošanas defektiem.

Relon izstrādājumam tiek nodrošināta piecu (5) gadu garantija pret defektiem saistībā ar (I) dzeltēšanu un (II) gaismas caurlaidību. T. i., ar uzņēmuma rēķina datumu.

Dzeltēšana

Garantijas periodā Relon lokšņu dzeltēšanas indeksu mēra saskaņā ar ASTM D-1925 standartu. Bezkrāsainajām loksņēm izmaiņas būs mazākas par 1,5 ΔE (Delta E) pirmajā (1) gadā un mazāk nekā 3 AE pirmajos piecos (5) garantijas perioda gados. Pienstikla krāsu loksņēm būs mazākas par 4 ΔE izmaiņas pirmajā (1) gadā un mazākas par 10 ΔE pirmajos piecos (5) garantijas perioda gados.

Gaismas caurlaidība

Relon poliestera loksne saglabās savu caurspīdīguma izmaiņas saskaņā ar ASTM E-903 standartiem nepārsniegs 25% piecu gadu laikā no iegādes datuma no uzņēmuma.

Apkope un montāža

- Labāka izskata un maksimālas gaismas caurlaidības nodrošināšanai periodiski mazgāt ar ūdens šļūteni.
- Ja mazgāšanā tiek izmantotas ziepes, izmantot neitrālus izstrādājumus.

Montāža

- Loksni var piestiprināt, izmantojot bultskrūves, koka skrūves vai pašurbjošās skrūves. Trapecveida loksnes var stiprināt gan trapeces zemākajā, gan augstākajā vietā. Montāžu sākt dominējošam vējam pretējā pusē ar noslēgtu līniju, turpināt ar centra līniju un noslēgt ar augšējo līniju. Pieskrūvēt pirmos divus trapeces augstākos punktus un šķērsvirziena pārlaidumus. Starpbalstos piestiprināt katru otro augstāko trapeces punktu pa diagonāli. Gareniskām loksņēm, kas garākas par 6 m, kas tiek skrūvētas trapecu zemākajos punktos vai ar pašurbjošām skrūvēm, jāievēro piesardzības pasākumi, lai loksnes varētu brīvi izplesties. Minimālais slīpes leņķis montāžai – 12%
- Maksimālais attālums starp latām jānosaka katram profilam, ņemot vērā balstu slodzi un maksimālo pieļaujamo deformāciju. Maksimālais attālums starp balstiem ir 1,50 m.
- Nekādā gadījumā nekāpt tieši uz loksņēm.

Izstrādājuma atbildības klauzula: Sniegtā informācija un mūsu tehniskās konsultācijas par pieteikumiem – gan mutvārdos, gan rakstveidā, gan pamatojoties uz testiem – tiek sniegtas godprātīgi un bez saistībām, un tas attiecas arī uz trešās personas īpašuma tiesībām, kas var tikt ietekmētas.

Saņemtā konsultācija neatbrīvo jūs no jūsu pienākuma pārbaudīt no mums saņemto informāciju – jo īpaši informāciju, kas ietverta drošības datu lapās un tehniskajā informācijā – un pārbaudīt mūsu produktu piemērotību paredzētajām procedūrām un mērķiem. Mūsu izstrādājumu un jūsu ražoto izstrādājumu pielietošana, izmantošana un pārveidošana, pamatojoties uz mūsu tehniskajiem ieteikumiem, nav mūsu kontrolē, un tāpēc par to esat atbildīgs tikai jūs. Uz mūsu izstrādājumu pārdošanu attiecas mūsu aktuāli spēkā esošie vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi.

Jebkura Relon poliestera loksne, kas neatbilst šajā garantijā norādītajām specifikācijām, tiks atmaksāta, atskaitot vienu komats sešdesmit sešus procentus (1,66%) no loksnes vērtības mēnesī, kas uzkrāta pirmo piecu (5) gadu laikā. Izstrādājuma kalpošanas laikā no rēķina izrakstīšanas dienas līdz pretenzijas iesniegšanas dienai.



PRODUCT LIMITED WARRANTY - 5 years

Relon Polyester Translucent Sheet

Stabilit Europa - Polímeros

Through this letter, Stabilit grants a limited warranty for (i) Yellowing and (ii) Light Transmission defects of each Relon polyester translucent sheet. Each sheet must be in accordance with the detailed specifications provided below and subject to the end-user being compliant with the conditions stipulated in this warranty.

It is important to consider that the Relon polyester sheet is designed for weather resistance, but it does not provide any resistance to abrasion. Any abrasion to the product or contact with chemicals or abrasive substances will void the warranty. This warranty does not cover reinstallation expenses or any other direct or indirect losses that may result from a product failure.

This warranty applies to all types of configurations and standard weights of polyester translucent sheets sold by Stabilit. This warranty excludes normal product wear and damages resulting from misuse, accidents, product modifications, unauthorized repairs by the company, or other causes unrelated to manufacturing defects.

The Relon product is guaranteed against defects in (i) Yellowing and (ii) Light Transmission for a period of five (5) years from the original purchase. That is to say, from the product's billing date with the company.

Yellowing

During the warranty period, the yellowing index of Relon sheet is measured in accordance with ASTM D-1925 standards. Clear sheets will have a variation of less than 1.5 ΔE (Delta E) in the first (1) year and less than 3 ΔE in the first five (5) years of warranty. Opal color sheets will have a variation of less than 4 ΔE in the first (1) year and less than 10 ΔE in the first five (5) years of warranty.

Light Transmission

Our Relon polyester sheet will maintain its transparency in accordance with ASTM E-903 standards, with a variation of less than 25% within a period of less than five years from the date of purchase from the company.

Maintenance and Installation

- For a better appearance and maximum light transmission, it is required to periodically wash with a water hose.
- If washing with soap, the use of neutral products is required.

Installation

- The sheet can be fastened using bolts, screws, or self-tapping screws. For trapezoidal sheets, the fastening can be done in the valley, while in other cases, it should be done on the crest. Start the installation in the opposite direction of the dominant wind with a complete line of the bottom row, continue with the center line, and finish with the top line. Fasten every two crests on the first support and on transverse overlaps. In intermediate supports, fasten every four alternating crests, forming a diagonal.
- For longitudinal sheets longer than 6 m, with fastenings in the valley and self-tapping screws, precautions must be taken to allow free expansion of the sheets. Install on the supports with a minimum slope of 12%.
- The maximum spacing between supports must be determined for each profile, based on the load to be supported and the maximum allowable deformation for the application. The maximum distance between supports will be 1.50 meters.
- Never step directly on the sheets.

Product Liability Clause: The information provided and our technical advice on applications - whether verbal, written, or based on tests - are given in good faith and without obligation, and this also applies to the rights of third-party property that may be affected.

The advice provided does not release you from your obligation to verify the information received from us - especially the information contained in safety data sheets and technical information - and to test our products for suitability for the intended procedures and purposes. The application, use, and transformation of our products and products manufactured by you, based on our technical advice, are beyond our control and are therefore your sole responsibility. The sale of our products is subject to our present general terms and conditions of sale and supply.

Any Relon polyester sheet that does not perform in accordance with the specifications outlined in this warranty will be refunded by deducting one point sixty-six percent (1.66%) of the value of the sheet per month, accumulated during the first five (5) years of service of the product, from the date of issuance of the invoice to the date of the claim.